



## GUARDIAN™ Обогреватели

17.6  
29.3  
73.3  
95.3

Лучшие цены за высокое качество,  
надежное отопление для птичников.

Благодаря 40-летнему опыту компании L.B.White в области производства отопительного оборудования для птичников, вентиляторные обогреватели серии Guardian предлагают эффективную конструкцию с прямым нагревом в сочетании с целым спектром различных мощностей, типов зажигания и вариантов установки. Ко всем нашим обогревателям прилагается непревзойденное качество обслуживания.

### Надежное, экономное отопление

Проверенная временем конструкция прямого нагрева обогревателей серии Guardian производства L.B.White обеспечивает стабильное, надежное отопление для самых различных птицеводческих помещений. Зарекомендовавшие себя, как эффективные, обогреватели Guardian предлагают:

- Высокоэффективную конструкцию с прямым нагревом
- Выбор различных моделей
  - » 17.6 кВт
  - » 29.3 кВт
  - » 73.3 кВт
  - » 95.3 кВт
- Регулируемую мощность нагрева
- Два варианта системы зажигания
  - » Искровое
  - » С запальным устройством
- Разнообразные варианты установки внутри или снаружи помещения

Кроме того обогреватели серии Guardian производства L.B.White сертифицированы в системах ГОСТ-Р и CE, как соответствующие или превышающие требования стандартов безопасности соответствующих стран.

### Система контроля Advance Service Saver™


Все обогреватели серии Guardian оснащены передовой системой Advance Service Saver, разработанной L.B.White, постоянно контролирующей эффективность работы вашего обогревателя (освобождая вас от этой задачи). Благодаря наглядному дисплею, на котором быстро и точно указываются потенциальные нарушения в работе, система Service Saver поможет вам сэкономить время и деньги.

### Надежная конструкция, не требующая частого обслуживания и ремонта

Эффективно работающие, как на природном газе, так и на пропане, обогреватели серии Guardian производства L.B.White также оснащены защитой от перегрева, прерывателем контроля воздушного потока и полностью закрытой конструкцией мотора, что обеспечивает безопасность и надежность в эксплуатации. А в сочетании с высококачественными, коррозиестойкими компонентами и надежной конструкцией корпуса ваш обогреватель серии Guardian будет работать эффективно и не доставлять вам хлопот даже в самых сложных условиях птицеводческих предприятий.

### Грамотные и приветливые специалисты служб технической поддержки и работы с клиентами

Благодаря более, чем 50-летнему опыту работы в сфере отопления и наличию полного спектра решений для



вентиляторного и лучистого обогрева, компания L.B.White предлагает вам такое качество продукции, такой технический опыт и грамотное обслуживание клиентов, которые несомненно помогут вам подобрать наиболее оптимальное решения для удовлетворения ваших потребностей в обогреве.

За дополнительной информацией о том, каким образом вентиляторные обогреватели L.B.White серии Guardian могут помочь вам повысить производительность и снизить расходы, обращайтесь к вашему местному представителю L.B.White или звоните нам напрямую по номерам: +44 1724 710 023 или +1 608 783 5691.

# Технические характеристики обогревателей серии Guardian

Модели	Guardian 60	Guardian 100	Guardian 250	Guardian 325
Мощность:				
Максимальная мощность на входе (кВт)	17.6	29.3	73.3	95.3
Минимальная мощность на входе (начало регулируемого диапазона)	8.8	14.7	46.9	58.6
Система зажигания:				
Искровое	AD060 (скоро в)	AD100	AD250	AD325
Запальное устройство	AB060	AB100	AB250	–
Расход топлива (макс.):				
Пропан (кг/ч)	1.28	2.11	5.25	3.4
Природный газ (м3/ч)	1.73	2.88	7.14	–
Выход нагретого воздуха (м3/ч)	428	686	1,885	2,888
Давление газа на входе:				
Обогреватель работает при допустимом давлении для соответствующих приборов, принятом в стране эксплуатации*	да	да	да	да
Электропитание (В/Гц/фазность):	220-240 / 50 / 1	220-240 / 50 / 1	220-240 / 50 / 1	220-240 / 50 / 1
Потребляемый ток (при запуске/при непрерывной эксплуатации), А				
Искровое зажигание	1.2 / 0.4	2.0 / 1.2	3.9 / 2.6	8.2 / 2.6
Запальное устройство	1.2 / 0.4	3.6 / 1.2	3.9 / 1.3	–
Материал корпуса	Оцинк. ИЛИ нерж. сталь	Оцинк. ИЛИ нерж. сталь	Оцинк. ИЛИ нерж. сталь	Оцинк. ИЛИ нерж. сталь
Размеры (см):				
Длина	54	75	78	91.4
Ширина	36	36	46	56.5
Высота	46	46	72	76.2
Вес нетто (кг)	52	65	116	68
Вес в упаковке (кг)	57	70	126	73
Вспомогательные детали:				
Комплект цепей для подвески	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт
Воздухоотвод	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт
Регулятор второй ступени	По желанию	По желанию	По желанию	По желанию
Термостат	По желанию	По желанию	По желанию	По желанию
Отстойник	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт
Газовый шланг (3м)	По желанию	По желанию	По желанию	По желанию
Варианты установки:	По желанию	По желанию	По желанию	По желанию
Внутри помещения	да	да	да	да
Снаружи помещения	да	да	да	да
Сертификация ГОСТ-R / пожарная безопасность	да	да	да	да

\* Давление топлива информацией для страны назначения доступны LB White Company.



Качественные и надежные обогреватели

W6636 L.B. White Rd., Onalaska, WI 54650  
 +1 608 783 5691  
 +1 608 783 6115 (fax)  
 info@lbwhite.com  
 www.lbwhite.com

Ваш дилер продукции L.B.White:



Компания L.B.White 2012 г.  
 Все права защищены.  
 Технические характеристики могут быть  
 изменены без уведомления  
 Manuals: 26621, 26622, 28841, 25194-A,  
 28904, 29146  
 05Nov12