



Излучательные обогреватели Infraconic®

I-3
I-5
I-17

**Идеальное решение для отопления:
более здоровые животные при экономии
топлива до 40%**

Экономичность, проверенная на практике надежность, а также возможность выбора уровней теплопроизводительности и вариантов установки обогревателей Infraconic позволяют повысить производительность и доходность любого помещения для стойлового содержания скота.

Большая по размерам и более однородная зона комфортного тепла

Создавая более обширную зону теплового комфорта с более равномерным распределением тепла без «мертвых зон», обогреватели Infraconic содействуют росту ваших животных, помогая содержать их в тепле и комфорте. Это означает повышение производительности и сокращение сроков товарной готовности продукции за счет следующих факторов:

- Повышение интенсивности привеса
- Снижение падежа
- Снижение расходов на корм и ветеринарные услуги

Значительная экономия топлива

Обогреватели Infraconic могут помочь вам сэкономить от 20 до 40% энергетических затрат, в зависимости от ваших помещений и от нынешнего метода отопления. Высокая эффективность сгорания в сочетании с дизайном конического колпака, оптимизирующего распределение тепла, устраняет излишний расход топлива.

Регулирующее зажигание

Infraconic позволяет регулировать выход тепла от 10 до 100%. Электричество для этого не используется – регулирование осуществляется изменением давления газа.

Легкость установки, перемещения и обслуживания

Обогреватели Infraconic доставляются в полностью собранном виде, и каждый из них перед отправкой тестируется, что экономит время и затраты, связанные с установкой.

Надежность и безопасность работы

Обогреватели Infraconic изготавливаются из высококачественных компонентов, рассчитанных на долгие годы надежной эксплуатации, включая прочные стальные детали конструкции и коррозионно-устойчивый алюминиевый колпак, позволяющий добиться максимальной рефракции тепловых лучей.

Обязательство поддержки покупателей

L.B. White обязуется предоставлять своим покупателям сервисную поддержку на самом высоком уровне, включая компетентную техническую помощь и внимательное обслуживание. Чтобы больше узнать о нагревателях L.B. White, обратитесь, пожалуйста, к ближайшему дилеру L.B. White или позвоните непосредственно нам по телефону +44 1724 710 023 или +1 608 783 5691.

Infraconic® Radiant Heater Specifications

Модель Infraconic®	I-17	I-34
Номинальная мощность (БТЕ/час):	17 100	34 200
Расчетное количество животных:		
Бройлеры	1,500	2,500
Индейки	500	975
Отапливаемая площадь (диаметр в метры):	5	7
Расход топлива (максимальный):		
Жидкий пропан (кг/час)	0,36	0,71
Природный газ (куб.м/час)	0,48	0,98
Входное давление газа (фунтов на кв. дюйм):		
Жидкий пропан	5	5
Природный газ	5	5
Вентиляция (куб. фут/мин):	200	400
Регулирование температуры:		
Отдельный регулятор термостата	Да	Да
Панель зоны (продается отдельно)	Да	Да
Подсоединяется к общей системе контроля среды	Да	Да
Высота установки (м):		
Бройлеры	1,50	1,70
Индейки	1,1	1,30
Мин. расстояние от горючих материалов (м):		
Сверху	1,0	1,0
Сбоку	1,0	1,0
Снизу	1,0	1,2
Размеры (см):		
Высота	22	26
Диаметр конуса	43	66
Приспособления:		
Газовый шланг 1/4 x 6 (длиной до 5м)	Дополнительно	Дополнительно
Регулятор (панель зоны)	Дополнительно	Дополнительно
Воздушный фильтр на входе	Дополнительно	Дополнительно
Газовая задвижка & фитинги для газовых труб	Дополнительно	Дополнительно
Вес нетто (kg):	2,60	5,60



INFRACONIC®  © Circon System



МГОЗ

Высококачественные обогреватели, на которые можно положиться

411 Mason Street, Onalaska, WI USA 54650
Телефон 00 1 608 783 5691
Факс 00 1 608 783 6115
www.lbwhite.com

© 2013 L.B. White Co.
Все права защищены.
Все технические характеристики могут быть изменены
без предварительного уведомления.
26625, 82533 (03Jul13)